

ELEKTRICKÝ OTVÍRAČ FAB PROFI ZÁMEK NÍZKOODBĚROVÝ

■ JÍDELNA ■ PŘÍSTUPY ■ DOCHÁZKA ■ PERSONALISTIKA ■ MZDY ■ SKLAD ■ MAJETEK ■ ZAKÁZKY ■ RON PORTÁL

Elektrické dveřní zámky (otvírače) slouží pro blokování dveřních vstupů v rámci přístupového systému. Zámky se instalují dle provedení přímo do zárubně nebo do křídla dveří. Ovládání může být realizováno libovolnou elektronickou jednotkou (např. přístupová čtečka, telefonní vrátník) nebo jednoduchým ovládacím tlačítkem.

Zámky jsou dodávány v provedení 12V nebo 24V DC/AC, dle provedení. Ke všem typům jsou k dispozici rovné nebo rohové instalační lišty v různých délkách a barvách.

POPIS ZAŘÍZENÍ

FUNKCE

PROFI STANDARD

Je v poloze ODBLOKOVÁNO jen po dobu trvání napětového impulsu. Mimo tuto dobu jsou dveře BLOKOVÁNY.

PROFI + EL. IMPULZEM ODJIŠTĚN PRO JEDEN PRŮCHOD

K otevření (odjištění) zámku stačí krátký (mžikový) el. impuls, kterým se FAB BeFo PROFI s momentovým kolíkem odjistí, a tím je v poloze ODBLOKOVÁNO. Po průchodu dveřmi je el. otvírač v klidové poloze ZABLOKOVÁNO.

PROFI + MECHANICKÉ ODBLOKOVÁNÍ

Umožňuje mechanické nastavení páčky do polohy ODBLOKOVÁNO nebo ZABLOKOVÁNO. V poloze ODBLOKOVÁNO vhodný pro stálý průchod bez použití elektrického impulsu na neomezeně dlouhou dobu. Přepnutím páčky do polohy ZABLOKOVÁNO pracuje stejně jako standardní modely el. otvíračů FAB BeFo PROFI.

POUŽITÍ

- + Řada 20 mm otvíračů se stavitelnou západkou
- + Široký výběr různých provedení otvírače
- + Nejprodávanější řada el. otvíračů na Českém trhu

RON SOFTWARE, SPOL. S R.O.

Rudé armády 2001/30a, 733 01 Karviná - Hranice / tel.: +420 595 538 200, +420 603 102 448 / e-mail: software@ron.cz

WWW.RON.CZ

ELEKTRICKÝ OTVÍRAČ FAB PROFI

ZÁMEK NÍZKOODBĚROVÝ

VÝHODY

- + nastavitelná západka u všech otvíračů
- + rozšířená záruka na 5 let
- + symetrický konstrukční tvar
- + cena výrobku
- + vyrobeno v České republice

TECHNICKÉ ÚDAJE

Odolnost proti vylomení	285 kg
Rozsah stavitelné západky	4 mm
Materiál západky	povrchově upravená bronzová slitina
Odběr cívek (reverzní režim)	12eV DC = 230 mA
Maximální doba držení cívek pod napětím	12V = bez omezení
Rozsah pracovních teplot	-15°C až +50°C
Obsah balení	elektrický otvírač, krátká lišta LRF100, samořezné šrouby, samolepka na dveře

OBJEDNACÍ ČÍSLA

PROFI standard (pod napětím průchozí, bez napětí blokován)	11211
PROFI + el. impulzem odjištěn pro jeden průchod	11221
PROFI standardní + mechanické odblokování	11211MB
PROFI + mechanické odblokování + el. impulzem odjištěn pro jeden průchod	11221MB

RON SOFTWARE, SPOL. S R.O.

Rudé armády 2001/30a, 733 01 Karviná - Hranice / tel.: +420 595 538 200, +420 603 102 448 / e-mail: software@ron.cz

WWW.RON.CZ

ELEKTRICKÝ OTVÍRAČ FAB PROFI ZÁMEK NÍZKOODBĚROVÝ

TECHNICKÉ SCHÉMA

